



極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F
6	9850S-06Y983	2.9	9.1				
8	-08	4.9	11.1				
10	-10	6.9	13.1	28.4	32.0	14.2	26.0
12	-12	8.9	15.1				
14	-14	10.9	17.1	40.4	44.0	20.2	37.0
16	-16	12.9	19.1				
18	-18	14.9	21.1	52.4	56.0	26.2	49.0
20	-20	16.9	23.1				
22	-22	18.9	25.1				
24	-24	20.9	27.1				
26	-26	22.9	29.1				
28	-28	24.9	31.1				
30	-30	26.9	33.1				
32	9850S-32Y983	28.9	35.1				

- NOTE
- 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1000
  - リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH
  - カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N
  - テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(下図参照)  
TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER. (SEE CHART BELOW)
  - 6, 8極のみ下図参照。  
ONLY 6, 8 SEE CHART BELOW.

ISSUED  
13.8.20  
IRISO  
ENG DEPT

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
① カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE ② キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS ③ リール/REEL : PS (黒/BLACK)		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR 13-8-19 T. Nakayama	mm	9850シリーズ ソケット エンボス梱包 SERIES 9850 SOCKET EMBOSS PRODUCT
FINISH 仕上り		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 13 K. Kobayashi	DSN '98-8-3 T. Ura	EDP No
44564 NOTE REV T.N. K.K. 13-8-19				APP 73 M. Takagi		PARTS No 部番
4116 REVISED T.N. M.T. 12-2-15				IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IIV電子工業株式会社		IMSA-9850S-**Y983
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 此	DR	CHK	DATE 年月日	DWG No 図番
						120-109850-105
						REV. 2