



極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	W	J
6	9852S-06Y932	2.5	8.8	11.5	21.5	24	32	2 ± 0.1
8	9852S-08Y932	4.5	10.8					
10	9852S-10Y932	6.5	12.8					
12	9852S-12Y932	8.5	14.8	14.2	28.2	26	37	44
14	9852S-14Y932	10.5	16.8					
16	9852S-16Y932	12.5	18.8					
18	9852S-18Y932	14.5	20.8	20.2	40.4	37	44	2 ± 0.15
20	9852S-20Y932	16.5	22.8					
22	9852S-22Y932	18.5	24.8					
24	9852S-24Y932	20.5	26.8	26.2	52.4	49	56	
26	9852S-26Y932	22.5	28.8					
28	9852S-28Y932	24.5	30.8					
30	9852S-30Y932	26.5	32.8					

- NOTE**
- 梱包数量 / UNIT QUANTITY : 700
 - リードテープ長さ / LEAD TAPE LENGTH
製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION
 - カバーテープの剥離強度 / COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N
 - テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm SINGLE CARRIER (A DRAWING REFERENCE)
 - 梱包方法はKS-0002Z参照の事
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

ISSUED
'11.10.27
IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質 ①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE ②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS ③リール/REEL : PS(黒/BLACK)					GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR '11-10-25 Lin. An CHK YI '10/25 M Takagi		UNIT 単位 mm DSN '09-8-28 H. Oomori APP 2011.10.26 4. Japack		TITLE 名称 9852シリーズ ソケット テーピング 梱包品 SERIES 9852 SOCKET TAPING PRODUCT EDP No PARTS No 部番 9852S-**Y932 DWG No 図番 IMSA-9852S-**Y932 REV. 0	
FINISH 仕上げ					3RD. ANG. PROJ. 三角法 		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社					
4044	RELEASED	L.Q	MT	'11-10-25								
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日							

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。