



NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 200
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

カバートープ リーダー部
COVER TAPE STARTING
製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

160MIN. 未端部/END
560MIN. リーダー部/STARTING
100MIN. 製品挿入部
PRODUCT FILLING PORTION

3. カバートープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N

製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

4. 梱包方法はKS-0002T参照の事
REFER TO KS-0002T FOR THE PACKING METHOD.

ISSUED				
'13.10.21				
IRISO				
ENG. DEPT.				
44921	NOTE REV	D.K	S.M.	13-10-16
39321	REVISED	G.Y	M.T	11-4-14
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK
				DATE 年月日

MATERIAL 材質

- ① カバートープ/COVER TAPE: PET TYPE
- ② キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS
- ③ リール/REEL: PS (黒/BLACK)

FINISH 仕上り

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3

ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度

DR '13-10-16

CHK 10/16 JMa

UNIT 単位 mm

DSN '06-10-18

APP 10/16 M. Fujihira

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.

イリス電子工業株式会社

TITLE 名称

9860シリーズ プラグ エンボス 梱包品

SERIES 9860 PLUG EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番

IMSA-9860B-30Y922

DWG No 図番

120-209860-021

REV. 2