



NOTE
 1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 150 PIECES/REEL.
 2. 梱包方法は、KS-00022参照の事。
 /REFER TO KS-00022 FOR THE PACKING METHOD.
 3. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

4. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING : 0.2~1.3N

ISSUED
 '12.7.30
 IRISO
 ENG. DEPT

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE ②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS ③リール/REEL : PS		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR 72-3-13 J. Sakaue CHK 72.3/16 S. Watanabe		mm		9860シリーズ プラグ テーピング梱包品 SERIES 9860 PLUG TAPING PRODUCT	
FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		APP 72-3-16 J. Sakaue		DSN '12-3-13		EDP No	
				IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番		9860B-50Y943	
LTR 記号		DATE 年月日		DWG No 図番		REV.		0	
41977	RELEASED	7.5	S.m	72-3-13					

DO NOT SCALE DRAWING.
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY