



座数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F	備考/NOTE
30	9860B-30Y930	13.0	16.7	40.4	44	20.2	37.0	
40	9860B-40Y930	17.0	20.7					
50	9860B-50Y930	21.0	24.7					
60	9860B-60Y930	25.0	28.7					

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 190
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

カバ-テープ リ-ダー部  
COVER TAPE  
STARTING

製品引き出し方向  
PRODUCT  
WITHDRAWAL  
DIRECTION

160MIN. 部品挿入部 100MIN. リ-ダー部/STARTING

3. カバ-テープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2N MIN.

製品引き出し方向  
PRODUCT  
WITHDRAWAL  
DIRECTION

△ 4. 梱包方法はKS-0002T参照の事  
REFER TO KS-0002T FOR THE PACKING METHOD.

ISSUED  
13.12.-5  
IRISO  
ENG. DEPT.

IRISO	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
△	45492	NOTE REV.	M.S	S.V.	13-12-04
△	39091	REVISED	Y.K	MT	11-7-15

MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
① カバ-テープ/COVER TAPE: PET TYPE ② キャリヤテープ/CARRIER TAPE: A-PET ③ リール/REEL : PS (黒色/BLACK)	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR 11-7-15 S. Kitagawa CHK 1/24 Y. Takagi	mm	9860シリーズ プラグ テーピング梱包品 SERIES 9860 PLUG TAPIG PRODUCT
FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRISO 電子工業株式会社		EDP No
				PARTS No 部番 9860B-***Y930
				DWG No 図番 IRISA-9860B-***Y930

DO NOT SCALE DRAWING.