









推奨基板寸法/RECOMMENDED P.C.BOARD
一般公差/GENERAL TOLERANCES : ±0.05
(コネクタ実装面/CONNECTOR MOUNTING SIDE)

NOTES :
1. 最大定格電圧/電流
   MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE : -40℃ ～ +105℃
3. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1MAX.

ISSUED '11.11.28 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
2	40650	REVISED	T.Y	K.S	'11.06.17
1	—	REVISED	T.Y	K.S	'10.12.10
0	—	RELEASED	T.Y	K.S	'09.09.10

MATERIAL 材質
① HOUSING : ガラス入りLCP樹脂, UL94V-0, 黒色/ GLASS FILLED LCP, BLACK
② RETAINER : ガラス入りLCP樹脂, UL94V-0, 黒色/ GLASS FILLED LCP, BLACK
③ TERMINAL : コルソン系合金/CORSON ALLOY
④ METAL FLANGE : 黄銅/BRASS
⑤ VACUUM TAPE : ポリイミド/POLYIMIDE

FINISH 仕上げ
③ TERMINAL : ニッケル下地/金めっき
OVER Ni 2μm MIN./
Au PLATING ・CONTACT 0.1～0.5μm
・TAIL 0.05～0.12μm
④ METAL FLANGE : ニッケル下地/錫半光沢めっき
OVER Ni 0.5～2μm / Sn PLATING (MAT.) 3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	1/1
UNIT 単位	mm
DR	'11-06-17 T.YASUI
DSN	'09-04-24 T.YASUI
CHK	2011.6.17 K.Isaka
APP	6/17 M.Yoshikawa

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称	9871シリーズ ソケット SERIES 9871 B/B SOCKET
EDP No	
PARTS No 部番	9871S-16A-GFN1
DWG No 図番	110-109871-001
REV.	2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので事前の許可なく複製を禁止する。