

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	F
6	9890S-06Y934	14.3	11.5	—	24.0	21.5	
8	-08	16.8					
10	-10	19.3	14.2	28.4	32.0	26.0	
12	-12	21.8					
14	-14	24.3					
16	-16	26.8	20.2	40.4	44.0	37.0	80.0
18	-18	29.3					
20	-20	31.8					
22	-22	34.3					
24	-24	36.8					
26	-26	39.3	26.2	52.4	56.0	49.0	
28	-28	41.8					
30	9890S-30Y934	44.3					

NOTE

- 梱包数量/PACKING QUANTITY 1,000ケ/リール・PCS/REEL
- リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH: 下図参照/SEE CHART

COVER TAPE UN-BONDED PORTION カバーテープ 未接着部 リーダー部

560MIN. COVER TAPE STARTING

製品引出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

160MIN. 製品挿入部 100MIN. リーダー部 (空部)

末端部 (空部) FILLING PORTION STARTING (EMPTY)

3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)

COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW) 0.2~1.3N

剥離方向
PEELING DIRECTION

製品引出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図参照)

TAPE WIDTH UNDER 24mm : SINGLE CARRIER. (A DRAWING REFERENCE)

ISSUED
12.11.27
IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質

- カバーテープ (COVER TAPE) : PET TYPE
- キャリアテープ: A-PET (CARRIER TAPE) (A-PET)
- リール/REEL: PS (黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3

ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度

UNIT 単位 mm

DR 12-11-1 Y. Suzuki

DSN 05-5-12 T. Ura

CHK 12 1/2 K. Kobayashi

APP 12 1/2 M. Takagi

TITLE 名称

9890シリーズ ソケット エンボス梱包品


SERIES 9890 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番

1MSA-9890S-**Y934

LTR 記号	BCN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日
	4272	REVISED	Y.S	K.Y	12-11-1



IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
IRISO 電子工業株式会社

DWG No 図番

120-109890-027

REV. 5