

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION		No.	IS-9201Z13	来歴/REV.	✓																								
		頁	1/2																										
標 題 : 9201 シリーズ 2.54 mmピッチ ピンヘッダー SUBJECT : SERIES 9201 2.54 mm PITCH PIN HEADER		制定年月日 ISSUE DATE		11-5-'99																									
		改訂年月日 REVISED DATA		6-19-'12																									
1. 適用範囲 本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 9201 シリーズ 2.54 mmピッチ ピンヘッダーに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。 ※金めっき品のみ適用		1.Scope This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO., LTD. series 9201 2.54 mm pitch pin header. ※Apply to gold plated pin header																											
2. 形状、寸法及び材質 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。		2.Configurations dimensions and materials See the product drawing attached.																											
3. 定格 (1)最大定格電圧 : 250V (AC,DC) (2)最大定格電流 : 3A (3)使用温度範囲 : -40~+105°C		3.Rating (1)Maximum rating voltage : 250 V (AC,DC) (2)Maximum rating current : 3 A (3)Temperature range : -40~+105°C																											
4. 性能 特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。 常温 : 15~35°C 常湿 : 25~85%RH		4.Environmental condition All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental condition. Ambient temperature : 15~35°C Ambient humidity : 25~85%RH																											
5. 特性 5-1. 電気的性能		5.Performance 5-1.Electronics performance																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage</td> <td>端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.</td> <td>異常なきこと No changes.</td> </tr> <tr> <td>2 絶縁抵抗 Insulation resistance</td> <td>端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.</td> <td>初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.</td> </tr> <tr> <td>3 外観 Appearance</td> <td>目視 Visual.</td> <td>有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.</td> </tr> </tbody> </table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage	端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.	異常なきこと No changes.	2 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.	初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.	3 外観 Appearance	目視 Visual.	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage</td> <td>端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.</td> <td>異常なきこと No changes.</td> </tr> <tr> <td>2 絶縁抵抗 Insulation resistance</td> <td>端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.</td> <td>初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.</td> </tr> <tr> <td>3 外観 Appearance</td> <td>目視 Visual.</td> <td>有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.</td> </tr> </tbody> </table>				項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage	端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.	異常なきこと No changes.	2 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.	初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.	3 外観 Appearance	目視 Visual.	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																											
1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage	端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.	異常なきこと No changes.																											
2 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.	初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.																											
3 外観 Appearance	目視 Visual.	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.																											
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																											
1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage	端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.	異常なきこと No changes.																											
2 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.	初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.																											
3 外観 Appearance	目視 Visual.	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.																											
5-2. 機械的特性		5-2.Functional performance																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ピンの保持力 Pin retention force</td> <td>ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.</td> <td>4.9N 以上 4.9N or more.</td> </tr> </tbody> </table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ピンの保持力 Pin retention force</td> <td>ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.</td> <td>4.9N 以上 4.9N or more.</td> </tr> </tbody> </table>				項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.												
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																											
1 ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.																											
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																											
1 ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.																											
5-3. 環境特性		5-3.Environmental performance																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 耐熱性 Heat resistance</td> <td>温度 105±2°Cの恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2°C for 96 hours.</td> <td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td> </tr> <tr> <td>2 耐湿性 Humidity</td> <td>温度 40±2°C相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2°C、90~95%RH for 96 hours.</td> <td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td> </tr> </tbody> </table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2°Cの恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2°C for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	2 耐湿性 Humidity	温度 40±2°C相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2°C、90~95%RH for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 耐熱性 Heat resistance</td> <td>温度 105±2°Cの恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2°C for 96 hours.</td> <td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td> </tr> <tr> <td>2 耐湿性 Humidity</td> <td>温度 40±2°C相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2°C、90~95%RH for 96 hours.</td> <td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td> </tr> </tbody> </table>				項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2°Cの恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2°C for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	2 耐湿性 Humidity	温度 40±2°C相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2°C、90~95%RH for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.						
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																											
1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2°Cの恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2°C for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.																											
2 耐湿性 Humidity	温度 40±2°C相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2°C、90~95%RH for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.																											
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																											
1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2°Cの恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2°C for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.																											
2 耐湿性 Humidity	温度 40±2°C相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 40±2°C、90~95%RH for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.																											

5-4. その他特性

5-4.Other performance

項目/ITEM	条件/Test condition	規格/Specification
1 半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5°Cの Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C、3±0.5s .	浸した面積の 95%以上に半田がむらなく付着すること。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.
2 半田耐熱性 Resisting of soldering test	下記条件にて半田耐熱試験を行う。 The pin header shall be tested resistance to soldering heat in the following condition. 条件/condition (1) ディップ製品の場合/In case of DIP products. 半田槽温度/Solder bath : 260±5°C 浸漬時間/Time : 3±0.5s ⚠️ 基板厚/thickness : 1.6 mm (2) 手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鋏温度/Solder iron : 350±10°C 加熱時間/time : 3±0.5s 基板厚/thickness : 1.6 mm	端子のガタ 割れ等のないこと Should not have any flaw and scratch.

⚠️ 6. 故障率

MIL-HDBK-217D,2-11,2 プリント配線板コネクタに基づいて算出を行う。

⚠️ 6.Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2

極数	故障率	極数	故障率	極数	故障率	極数	故障率	極数	故障率
CKT	Failure rate	CKT	Failure rate	CKT	Failure rate	CKT	Failure rate	CKT	Failure rate
1	1.20	15	3.94	29	6.52	43	9.61	57	13.37
2	1.63	16	4.10	30	6.72	44	9.86	58	13.66
3	1.86	17	4.28	31	6.92	45	10.01	59	13.96
4	2.06	18	4.45	32	7.13	46	10.36	60	14.27
5	2.24	19	4.63	33	7.34	47	10.62	61	14.57
6	2.42	20	4.80	34	7.56	48	10.87	62	14.88
7	2.59	21	4.99	35	7.75	49	11.14	63	15.19
8	2.76	22	5.17	36	7.99	50	11.40	64	15.22
9	2.93	23	5.35	37	8.21	51	11.66		
10	3.10	24	5.54	38	8.44	52	11.94		
11	3.26	25	5.74	39	8.66	53	12.22		
12	3.43	26	5.93	40	8.90	54	12.50		
13	3.60	27	6.12	41	9.13	55	12.78		
14	3.77	28	6.31	42	9.37	56	13.07		

⚠️ 7. 使用上の注意

- 嵌合について
挿入の際、こじる事の無い様にゆっくりと嵌合してください。
- 接続方法について
コネクタのみで基板の固定は行わないで下さい。
使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板をビスにて確実に固定して下さい。
コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s² 以下とする事。
(共振振動が加わらない事。)

⚠️ 7.Attention of using 9201B connector

- Mating
When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.
- Connect
It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.
When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector.
Acceleration of connector: 43.12m/s² or less.
(The connector shall not be added to resonance acceleration.)

⚠️ 8. 保存保管条件

室温で-10~+40°Cの温度、60%以下の相対湿度で保管してください。

⚠️ 8.Storage conditions

Shall be stored in the house at -10~+40°C,60%RH or less .

⚠️ 9. 製品の保管期限

納入日より1年とする。

⚠️ 9.The term of a guarantee

1 year from delivery day.