

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION		No.	IS-9201Z30	来歴/REV.	3																		
		頁	1/2																				
標 題 : 9201 シリーズ 2.54mm ピッチ ピンヘッダー SUBJECT : SERIES 9201 2.54mm PITCH PIN HEADER		制定年月日 ISSUE DATE		10-28-'05																			
		改訂年月日 REVISED DATA		5-25-15																			
1. 適用範囲 本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 9201 シリーズ 2.54mm ピッチ ピンヘッダーに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。※ ※金めっき品のみ適用		1.Scope This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO., LTD. series 9201 2.54mm pitch pin header.※ ※Apply to gold plated pin header.																					
2. 形状、寸法及び材質 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。(鉛フリーめっき品に適用する。) 適応品番: IMSA-9201B-**-*****-G*		2.Configurations dimensions and materials See the product drawing attached. (Applied for Pb free plate product) Applied Dwg No. : IMSA-9201B-**-*****-G*																					
3. 定格 (1)最大定格電圧 : 250V (AC,DC) (2)最大定格電流 : 3A (3)使用温度範囲 : -40~+105℃		3.Rating (1)Maximum rating voltage : 250 V (AC,DC) (2)Maximum rating current : 3A (3)Temperature range : -40~+105℃																					
4. 性能 特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。 常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH		4.Environmental condition All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental condition. Ambient temperature : 15~35℃ Ambient humidity : 25~85%RH																					
5. 特性 5-1. 電気的性能		5-1.Electrical performance																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage</td> <td>端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.</td> <td>異常なきこと No changes.</td> </tr> <tr> <td>2 絶縁抵抗 Insulation resistance</td> <td>端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.</td> <td>初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.</td> </tr> <tr> <td>3 外観 Appearance</td> <td>目視 Visual.</td> <td>有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.</td> </tr> </tbody> </table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage	端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.	異常なきこと No changes.	2 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.	初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.	3 外観 Appearance	目視 Visual.	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 ピンの保持力 Pin retention force</td> <td>ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.</td> <td>4.9N 以上 4.9N or more.</td> </tr> </tbody> </table>				項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																					
1 耐電圧 Dielectronics withstanding voltage	端子相互間に AC1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.	異常なきこと No changes.																					
2 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子相互間に DC 500V にて印加し測定する。 DC 500 V shall be applied to between next terminals.	初 期 値 : 1000MΩ以上 耐湿試験後 : 100MΩ以上 Initial : 1000MΩ or more. After humidity test : 100MΩ or more.																					
3 外観 Appearance	目視 Visual.	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、変色等の無いこと。 Should not have any flaw scratch Discoloration and crushed.																					
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																					
1 ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速さで荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 The pin shall be pushed to the base at the speed of 25 mm per minute, and measured the force when the pin begins to the remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.																					
5-2. 機械的特性		5-2.Functional performance																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 耐熱性 Heat resistance</td> <td>温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours.</td> <td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td> </tr> <tr> <td>2 耐湿性 Humidity</td> <td>温度 60±2℃相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours.</td> <td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td> </tr> </tbody> </table>		項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	2 耐湿性 Humidity	温度 60±2℃相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/ITEM</th> <th>条 件/Test condition</th> <th>規 格/Specification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 耐熱性 Heat resistance</td> <td>温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours.</td> <td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td> </tr> <tr> <td>2 耐湿性 Humidity</td> <td>温度 60±2℃相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours.</td> <td>5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.</td> </tr> </tbody> </table>				項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification	1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.	2 耐湿性 Humidity	温度 60±2℃相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																					
1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.																					
2 耐湿性 Humidity	温度 60±2℃相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.																					
項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification																					
1 耐熱性 Heat resistance	温度 105±2℃の恒温槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.																					
2 耐湿性 Humidity	温度 60±2℃相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 96 時間放置する。 The pin header shall be exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours.	5-1. 項を満足すること。 Shall be satisfied with 5-1.																					
5-3. 環境特性		5-3.Environmental performance																					

5-4. その他特性

5-4.Other performance

項目/ITEM	条 件/Test condition	規 格/Specification
1 半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath 245±5℃、3±0.5s .	浸した面積の 95%以上に半田がむらなく付着すること。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.
2 半田耐熱性 Resisting of soldering test	下記条件にて半田耐熱試験を行う。 The pin header shall be tested resistance to soldering heat in the following condition. 条件/Condition (1)ディップの場合 / In case of dip. 半田槽温度 / Solder temperature : 260±5℃ 浸漬時間 / Time : 3±0.5s 基板厚 / Thickness : 1.6mm (2)手半田の場合 / In case of manual soldering. 半田温度 / Solder temperature : 350±10℃ 浸漬時間 / Time : 3±0.5s 基板厚 / Thickness : 1.6mm	端子のガタ、割れ等のないこと Should not have any flaw and scratch.

6. 故障率

MIL-HDBK-217D,2-11,2 プリント配線板コネクタに基づいて算出を行う。(単位: FIT)

6.Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2. (Unit: FIT)

極数/CKT	故障率/Failure rate	極数/CKT	故障率/Failure rate	極数/CKT	故障率/Failure rate	極数/CKT	故障率/Failure rate
1	1.20	17	4.28	33	7.34	49	11.14
2	1.63	18	4.45	34	7.56	50	11.40
3	1.86	19	4.63	35	7.75	51	11.66
4	2.06	20	4.80	36	7.99	52	11.94
5	2.24	21	4.99	37	8.21	53	12.22
6	2.42	22	5.17	38	8.44	54	12.50
7	2.59	23	5.35	39	8.66	55	12.78
8	2.76	24	5.54	40	8.90	56	13.07
9	2.93	25	5.74	41	9.13	57	13.37
10	3.10	26	5.93	42	9.37	58	13.66
11	3.26	27	6.12	43	9.61	59	13.96
12	3.43	28	6.31	44	9.86	60	14.27
13	3.60	29	6.52	45	10.01	61	14.57
14	3.77	30	6.72	46	10.36	62	14.88
15	3.94	31	6.92	47	10.62	63	15.19
16	4.10	32	7.13	48	10.87	64	15.22

7.使用上の注意

・接続方法について

コネクタのみで基板の固定は行わないで下さい。
使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板をビスにて確実に固定して下さい。
コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s² 以下とする事。
(共振振動が加わらない事。)

7.Attention of using 9201B connector

・Connect

It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.
When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector.
Acceleration of connector: 43.12m/s² or less.
(The connector shall not be added to resonance acceleration.)

8. その他

8-1. 保存保管条件

下記条件で直射日光が当たらない、風通しの良い場所で保管して下さい。

温度: -10~+40℃

湿度: 75%RH 以下

8-2. 製品の保管期限

製造日より 1 年とする。

8.Performance

8-1.Storage conditions

Shall be stored in below conditions and well ventilated place where avoid direct sunlight.

Temperature : -10~+40℃

Humidity : 75%RH or less

8-2.Term of a guarantee

1 year from product day.