

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	No.	IS-9206U	来歴/REV.	0
	頁	1 / 3		
標 題 : 9206H/920*B シリーズ 2.54 mmピッチ コネクター SUBJECT : SERIES 9206H/920*B 2.54 mm pitch connector	制定年月日 ISSUE DATE	'12-10-25		
	改訂年月日 REVISED DATA			

1. 適用範囲
 本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 9206H/920*B シリーズ 2.54 mmピッチ コネクターに関する仕様及び性能上の 必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質
 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。
 (鉛フリーめっき品に適用する。)

3. 定格
 (1)最大定格電圧 : 250 V(AC,DC)
 (2)最大定格電流 : 3A
 (3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4. 試験環境
 特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。
 常温 : 15~35℃
 常湿 : 25~85%RH

5. 特性

5-1. 電気的特性

1.Scope
 This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 9206H/920*B 2.54 mm pitch connector.

2.Configurations dimensions and materials
 See the product drawing attached.
 (Applied for Pb free plate product)

3.Rating
 (1)Maximum rating voltage : 250 V (AC,DC)
 (2)Maximum rating current : 3A
 (3)Temperature range : -40~+105℃

4.Environmental condition
 All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental condition.
 Ambient temperature : 15~35℃
 Ambient humidity : 25~85%RH

5.Performance


5-1.Electrical performances

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	接触抵抗 Contact resistance	短絡電流 1mA, 最大開放電圧 20mV, 周波数 1kHz のローレベル抵抗計にて測定する。 It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	初期値 : 20mΩ以下 各試験後 : 40mΩ以下 Initial : 20mΩ or below After each test: 40mΩ or below
2	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	隣接する極間に AC 1000V を 1 分間印加する。 AC 1000 V shall be applied for one minute to between next terminals.	絶縁破壊等異常のない事。 Should not have any changes.
3	絶縁抵抗 Insulation resistance	隣接する極間に DC 500V を印加し、測定する。 It shall be measured when 500V DC is applied to between next terminals.	初期値 : 1 0 0 0 MΩ以上 Initial : 1 0 0 0 MΩ or more 耐湿試験後 : 1 0 0 MΩ以上 After humidity test : 100MΩ or more
4	外観 Appearance	目視 Visual	有害となる割れ、剥がれ、ガタ変形、変色等のない事。 Should not have any flaw, scratch, discoloration and crushed.

5-2. 機械的特性

5-2.Functional performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	コンタクトの保持力 Contact retention force	コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトがハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the contact begins to remove from the housing.	4.9N 以上 4.9N or more.
2	ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速度で荷重を加え、ピンがベースより抜け始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pushed to the pin at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the pin begins to remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.
3	挿抜力 Insertion/extraction force	ソケットとピンヘッダーを 25mm/分の速度で挿抜を行ない、この時の荷重を測定する。 The socket and pin header shall be mated and unmated at the speed of 25mm per minute and measured the force of insertion and extraction.	初期値にて/Initial (双極にて/Twin contact) 挿入力 : 8.82N以下 抜去力 : 0.98N以上 Insertion force : 8.82N or below Extraction force : 0.98N or more
4	挿抜耐久性 Insertion/extraction endurance	ソケットとピンヘッダーを 25mm/分の速度で 20 回繰り返し挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。 The socket and pin header shall be mated and unmated 20 times at the speed of 25mm per minute and measured the contact resistance after the test.	40mΩ以下 40mΩ or below




No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
5	振動試験 Vibration test	コネクタを嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm、振動周波数 10~55~10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な 3 方向に各々 2 時間 計 6 時間 の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is vibrated in the frequency range of 10~55~10Hz per minute and in the constant vibration amplitude 1.5 mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions (X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中 1 μs 以上の瞬断のない事。 試験後：40mΩ以下 Discontinuity : 1 μs or below After the test : 40mΩ or below
6	衝撃試験 Shock test	コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度 490m/s ² 、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated are installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified; acceleration of 490m/s ² and shock pulses for a duration of 11ms . It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中 1 μs 以上の瞬断の無いこと 試験後：40mΩ以下 Discontinuity : 1 μs or below After the test : 40mΩ or below

5-3.環境特性

5-3.Environmental performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性 Heat resistance	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40mΩ以下 40mΩ or below
2	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RH の雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40mΩ以下 40mΩ or below
3	塩水噴霧試験 Salt spray test	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the salt spray chamber 35±2℃, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40mΩ以下 40mΩ or below
4	SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 10±3ppmの雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO ₂ gas chamber 40±2℃, 75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40mΩ以下 40mΩ or below
5	H ₂ Sガス試験 H ₂ S gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 3±1ppmの雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the H ₂ S gas chamber 40±2℃, 75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	40mΩ以下 40mΩ or below
6	冷熱衝撃試験 Thermal shock test	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following temperature. It shall be measured the contact resistance after the test.	40mΩ以下 40mΩ or below



No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	温湿度サイクル試験 Humidity Resistance (cycling)	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles in the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test. 	40mΩ以下 40mΩ or below

5-4. その他の特性 (920*B ピンヘッダーのみ適用)

5-4. Other performance (Applied for 920*B pin header only)

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5°CのSn-Ag-Cu系の鉛フリー槽に3±0.5秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C, 3±0.5s.	浸した面積の95%以上に半田がむらなく付着する事。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性 Soldering heat test	下記条件にて、半田耐熱性試験を行う。 The connector shall be tested soldering heat test in the following conditions. 条件 / condition (1) デイップの場合 / In case of dip 半田槽温度 / Solder temperature : 260±5°C 浸漬時間 / time : 3±0.5 s 基板厚 / thickness : 1.6mm (2) 手半田の場合 / In case of manual soldering. 半田温度 / temperature : 350±5 °C 時間 / time : 3±0.5 s	端子のガタ、割れ等異常のない事。 Should not have any flaw, scratch and crack.

5-5. 故障率

MIL-HDBK-217D, 2-11, 2 プリント配線板コネクタに基づいて算出を行う。

5-5. Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D, 2-11, 2

単位/UNIT : FIT

極数	故障率
CKT	Failure rate
2	1.63
3	1.86

6. その他

6-1. 保管条件

-10°C~+40°Cの温度、75%RH以下の相対湿度で、室内に保管してください

6. Other

6-1. Storage condition

Shall be stored in the house at -10~+40°C, 75RH or less.

6-2. 製品の保管期間

製造日より1年とする。

6-2. Product shelf life

1 year from production day.