


製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION		No.	IS-9706F	来歴/REV.	6
		頁	1 / 4		
標 題 : 9706 シリーズ 2.0 mm ピッチ ボード トゥ ボード コネクタ SUBJECT : SERIES 9706 2.0 mm pitch board to board connector		制定年月日 ISSUE DATE	'04-8-3		
		改訂年月日 REVISED DATA	'13-11-22		
1. 適用範囲 本仕様書は、IRISO電子工業株式会社製 9706 シリーズ 2.0 mm ピッチボード トゥ ボード コネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。		1.Scope This product specification is applied to IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 9706 2.0 mm pitch board to board connector.			
2. 形状、寸法及び材質 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。(鉛フリーめっき品に適用する。)		2.Configurations dimensions and materials See the product drawing attached. (Applied to Pb free plated product.)			
3. 定格 (1) 最大定格電圧 : 125 V (AC, DC) (2) 最大定格電流 : 1.0A (3) 使用温度範囲 : -40~+105°C		3.Rating (1) Maximum rating voltage : 125V (AC,DC) (2) Maximum rating current : 1.0A (3) Temperature range : -40~+105°C			
4. 試験環境 特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。 常温 : 15~35°C 常湿 : 25~85% R H		4.Environmental condition All performance tests, unless otherwise specified, are taken under following environmental condition. Ambient temperature : 15~35°C Ambient humidity : 25~85%RH			
5. 特性 5-1.電気的特性		5.Performance 5-1.Electrical performances			
No.	項目/Items	条件/Test conditions		規格/specifications	
1	接触抵抗 Contact resistance	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル抵抗計にて測定する。 It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.		初期値 : 20mΩ 以下 各試験後 : 40mΩ 以下 Initial : 20mΩ or below After each test : 40mΩ or below	
2	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	隣接する極間に AC 250V を 1 分間印加する。 AC 250 V shall be applied for one minute to between next terminals.		絶縁破壊等異常のない事。 Should not have any changes.	
3	絶縁抵抗 Insulation resistance	隣接する極間に DC 250V を印加し、測定する。 It shall be measured when 250V DC is applied to between next terminals.		初期値 : 500MΩ 以上 各試験後 : 100 MΩ 以上 Initial : 500MΩ or more After each test : 100 MΩ or more	
4	外観 Appearance	目視 Visual		有害となる割れ、剥がれ、ガタ変形、変色等のない事。 Should not have any flaw, scratch, discoloration and crushed.	
5-2.機械的特性		5-2.Functional performance			
No.	項目/Items	条件/Test conditions		規格/specifications	
1	コンタクトの保持力 Contact retention force	コンタクトに 25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトがハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the contact begins to remove from the housing.		4.9N 以上 4.9N or more.	
2	挿抜力 Insertion/extraction force	ソケットとピンヘッダーを 25mm/分の速度で挿抜を行ない、この時の荷重を測定する。 The socket and pin header shall be mated and unmated at the speed of 25mm per minute and measured the force of insertion and extraction.		初期値にて/Initial (単極にて) 挿入力 : 4.41N 以下/極 抜去力 : 0.49N 以上/極 Insertion force : 4.41N or below / terminal Extraction force : 0.49N or more / terminal	
3	挿抜耐久性 Insertion/extraction endurance	ソケットとピンヘッダーを 25mm/分の速度で 30 回繰り返し挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。 The socket and plug shall be mated and unmated 30 times at the speed of 25mm per minute and measured the contact resistance after the test.		5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1	


No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
5	振動試験 Vibration test	コネクタを嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm、振動周波数 10~55~10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な 3 方向に各々 2 時間 計 6 時間の振動を加える。試験中瞬断の有無を確認する。試験後 接触抵抗を測定する。 The connector mated is vibrated in the frequency range Of 10~55~10Hz per minute and in the constant vibration amplitude 1.5 mm. This motion is applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions (X, Y, Z-axis) including mating axis. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中 1μs 以上の瞬断のない事。 Discontinuity : 1μs or below 5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1
6	衝撃試験 Shock test	コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度 490m/s ² 、衝撃作用時間 11ms を X, Y, Z 方向の 6 面に各 3 回加える。試験中 瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。 The connector mated is installed in the machine. They are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral perpendicular directions(X,Y,Z); under conditions as specified; acceleration of 490m/s ² and shock pulses for a duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance after the test.	試験中 1μs 以上の瞬断のない事。 Discontinuity : 1μs or below 5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1

5-3.環境特性

5-3.Environmental performance


No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性 Heat resistance	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗及び絶縁抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours It shall be measured the contact resistance and insulation resistance after the test.	5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1
2	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%の雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗及び絶縁抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance and insulation resistance after the test.	5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1
3	塩水噴霧試験 Salt spray test	コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗及び絶縁抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the salt spray chamber 35±2℃, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance and insulation resistance after the test.	5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1
4	SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 10±3ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗及び絶縁抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO ₂ gas chamber 40±2℃, 75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance and insulation resistance after the test.	5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1
5	H ₂ S ガス試験 H ₂ S gas test	コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗及び絶縁抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the H ₂ S gas chamber 40±2℃, 75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance and insulation resistance after the test.	5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1
6	熱衝撃試験 Thermal shock test	コネクタを嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 サイクルとして 10 サイクル実施し、試験後接触抵抗及び絶縁抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles under the following temperature. It shall be measured the contact resistance and insulation resistance after the test.	5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1



No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	温湿度サイクル試験 Humidity Resistance (cycling)	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして10サイクル実施し、試験後接触抵抗及び絶縁抵抗を測定する。 The connector mated is exposed 10 cycles under the following conditions. It shall be measured the contact resistance after the test. +80±2°C 90~95%RH -20±3°C  ← 2h → ← 2h → ← 2h → ← 2h → ← 1 cycle →	5-1-1 項を満足する事 Shall be satisfied with 5-1-1

5-4. その他の特性

5-4. Other performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をワックスに浸漬した後、245±5°Cの Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー槽に3±0.5秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245±5°C, 3±0.5s.	浸した面積の95%以上に半田がむらなく付着する事。 Solder shall cover 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性 Resistance to soldering heat	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat under the following conditions. (1) リフロー部品の場合 / in case of reflow product ピーク/peak 250°C MAX.  180°C 150°C A: 150~180°C B: 230°C MIN. A: 90s / B: 30±10s リフロー回数 / Reflow : 2回 / 2 times (2) ディップ部品の場合 / in case of dip product 半田槽温度 / temperature : 260±5°C 時間 / time : 3±0.5s 基板厚 / thickness : t=1.6mm (3) 手半田の場合 / In case of manual soldering. 半田温度 / temperature : 350±5°C 時間 / time : 3±0.5s	端子のガタ、割れ等異常のない事。 Should not have any flaw, scratch and crack.

6. 製品の保管期限
製造日より1年とする。

6. Term of guarantee
1 year from production date.

7. 保存保管条件
室温で-10~+40°Cの温度、75%以下の相対湿度で保管して下さい。

7. Storage conditions
Shall be stored in the house at -10~+40°C, 75%RH or less.

⚠ 8. ウィスカーに関して
本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

⚠ 8. About a whisker
This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

⚠ 9. 和文と英文の差異について
和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

⚠ 9. Difference between Japanese and English
When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, Priority shall be given to Japanese.

1.0. 故障率

MIL-HDBK-217D, 2-11, 2 プリント配線板コネクタに基づいて
算出を行う。(単位: FIT)

10.Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2
(Unit: FIT)

極数/ckt	故障率/Failure rate	極数/ckt	故障率/Failure rate
4	0.906	20	2.11
6	1.07	22	2.27
8	1.21	30	2.95
10	1.36	34	3.32
12	1.51	43	4.23
14	1.66	49	4.90
18	1.96	50	5.01